

# EKSYKATORY



**Eksykator PP/PC bez tubusa, z wkładem -  
 dysk plastikowy,  
 uszczelka silikonowa**

Pozwala utrzymać próżnię 740 mm Hg przez 24 godziny.



śr. eksykatora [mm]	ilość w opak. [szt.]	nr kat.
150	1	C211930301
220	1	C211930302
250	1	C211930303
300	1	C211930304

**Eksykator PP/PC z tubusem, z wkładem -  
 dysk plastikowy, uszczelka silikonowa,  
 kran PP z kluczykiem PTFE**

Pozwala utrzymać próżnię 740 mm Hg przez 24 godziny.




śr. eksykatora [mm]	ilość w opak. [szt.]	nr kat.
150	1	C211830301
220	1	C211830302
250	1	C211830303
300	1	C211830304

**Eksykator PC bez tubusa, z wkładem -  
 dysk plastikowy, uszczelka silikonowa**


śr. eksykatora [mm]	śr. dysku [mm]	ilość w opak. [szt.]	nr kat.
171	140	1	CVIT326496
230	190	1	CVIT326596
273	230	1	CVIT326696

**Eksykator PP/PC z tubusem, z wkładem -  
 dysk plastikowy, uszczelka silikonowa, kran PC**


śr. eksykatora [mm]	ilość w opak. [szt.]	nr kat.
150	1	COVIT80550
200	1	COVIT80230
250	1	COVIT80554

**Akcesoria do eksykatorów PP/PC**


produkt	przeznaczona do eksykatora nr. kat.	nr kat.
uszczelka do eksykatora 150	COVIT80550	COVIT80555
uszczelka do eksykatora 200	COVIT80230	COVIT80556
uszczelka do eksykatora 250	COVIT80554	COVIT80557
kran PC	COVIT80550 COVIT80230 COVIT80554	COVIT80229

**Wkłady do eksykatorów PP/PC**


materiał	śr. eksykatora [mm]	śr. wkładu [mm]	nr kat.
PP	150	141	COVIT80551
PP	200	190	COVIT80231
PP	250	239	COVIT80553
porcelana	150	140	COVIT65965
porcelana	200	190	COVIT65975
porcelana	250	240	COVIT65980

## Eksykatory szafkowe serii E

Eksykatory szafkowe serii E służą do przechowywania próbek wrażliwych na wilgoć.

- wykonane z przezroczystego akrylu
- wzmocniona rama z estetycznego oksydowanego aluminium z uszczelnieniami na formatki akrylowe
- uszczelnienie drzwiczek
- wyposażony w precyzyjny termo-higrometr elektroniczny montowany na drzwiczkach
- magnetyczny system zamykania drzwiczek zapewniający szczelność przez prawidłowe przyleganie uszczelki
- oferowany wraz z tacką melaminową i materiałem higroskopijnym (żel krzemionkowy z indykatorem wilgotności w ilości 0,5kg)
- 3 lub 4 ruchome półki nierdzewne z otworami zapewniającymi swobodny przepływ powietrza pomiędzy półkami, ilość półek: 4 szt. w modelach E50, E75, E100, 3 szt. w modelu E20

model	wymiary zewnętrzne S x D x W [mm]	wymiary wewnętrzne szer. x dł. x wys. [mm]	pojemność [L]	waga [kg]	nr kat.
E20	290 x 315 x 410	250 x 250 x 350	21,9	6	LABOP09390
E50	360 x 385 x 560	320 x 320 x 500	51,2	11,5	LABOP09391
E75	390 x 465 x 610	350 x 400 x 550	77,0	14	LABOP09392
E100	440 x 515 x 660	400 x 450 x 600	108,0	15,5	LABOP09393



## Eksykatory szafkowe WSL

- konstrukcja z anodowanego aluminium
- szczelna zabudowa
- szeroki zakres regulacji wysokości półek
- magnetyczny system zamknięcia
- drzwiczki z uszczelką z gumy komórkowej
- antypoślizgowe gumowe nóżki
- temperatura pracy: -20°C + 70°C

modele EKS B - ścianki bezbarwne z PLEXI (PMMA) - modele EKS B

model	wymiary zewnętrzne S x D x W [mm]	wymiary wewnętrzne użytkowe szer. x dł. x wys. [mm]	pojemność [L]	nośność standardowej półki [kg]	nr kat.
EKS B 11	320 x 385 x 540	271 x 315 x 410	53	10	WSL0EKSB11
EKS B 12	370 x 435 x 590	321 x 365 x 460	78	5	WSL0EKSB12
EKS B 13	420 x 485 x 640	371 x 415 x 510	109	5	WSL0EKSB13



modele EKS O - ścianki oranżowe z PLEXI (PMMA),

ograniczają oddziaływanie światła, chronią przed promieniowaniem UV

ścianki czarne z PLEXI (PMMA), chronią przed światłem i promieniowaniem UV

model	wymiary zewnętrzne S x D x W [mm]	wymiary wewnętrzne użytkowe szer. x dł. x wys. [mm]	pojemność [L]	nośność standardowej półki [kg]	nr kat.
EKS O 11	320 x 385 x 540	271 x 315 x 410	53	10	WSL0EKSO11
EKS O 12	370 x 435 x 590	321 x 365 x 460	78	5	WSL0EKSO12
EKS O 13	420 x 485 x 640	371 x 415 x 510	109	5	WSL0EKSO13



modele EKS GB - ścianki bezbarwne z PLEXI (PMMA), dwa zawory kulowe umożliwiają wypełnienie eksykatora gazem obojętnym lub uzyskanie niewielkiej próżni

model	wymiary zewnętrzne S x D x W [mm]	wymiary wewnętrzne użytkowe szer. x dł. x wys. [mm]	pojemność [L]	nośność standardowej półki [kg]	nr kat.
EKS GB 11	320 x 385 x 540	271 x 315 x 410	53	10	WSLEKSGB11
EKS GB 12	370 x 435 x 590	321 x 365 x 460	78	5	WSLEKSGB12
EKS GB 13	420 x 485 x 640	371 x 415 x 510	109	5	WSLEKSGB13



modele EKS GO - ścianki oranżowe z PLEXI (PMMA), ograniczają oddziaływanie światła,

chronią przed promieniowaniem UV, dwa zawory kulowe umożliwiają wypełnienie eksykatora gazem obojętnym lub uzyskanie niewielkiej próżni

model	wymiary zewnętrzne S x D x W [mm]	wymiary wewnętrzne użytkowe szer. x dł. x wys. [mm]	pojemność [L]	nośność standardowej półki [kg]	nr kat.
EKS GO 11	320 x 385 x 540	271 x 315 x 410	53	10	WSLEKSGO11
EKS GO 12	370 x 435 x 590	321 x 365 x 460	78	5	WSLEKSGO12
EKS GO 13	420 x 485 x 640	371 x 415 x 510	109	5	WSLEKSGO13

