

KOLBY MIAROWE



Kolby miarowe PMP czerwone opisy, kl. A, z korkiem PP

Certyfikat serii. Możliwość autoklawowania (nie zakręcone) w 121°C. Ciśnienie 2 bary. Bardzo przezroczyste.



pojemność [ml]	szlif [mm]	wysokość [mm]	tolerancja [ml]	nr kat.
10	10/19	90	0,04	COVIT67704
25	10/19	115	0,04	COVIT67104
50	12/21	150	0,06	COVIT67204
100	14/23	180	0,10	COVIT67304
250	19/26	235	0,15	COVIT67404
500	19/26	270	0,25	COVIT67504
1000	24/29	310	0,40	COVIT67604

Kolby miarowe PMP czerwone opisy, kl. B, z korkiem PP

Możliwość autoklawowania (nie zakręcone) w 121°C. Ciśnienie 2 bary. Bardzo przezroczyste.



pojemność [ml]	szlif [mm]	wysokość [mm]	tolerancja [ml]	nr kat.
10	10/19	90	0,08	COVIT67795
25	10/19	115	0,08	COVIT67195
50	12/21	150	0,12	COVIT67295
100	14/23	180	0,20	COVIT67395
250	19/26	235	0,30	COVIT67495
500	19/26	270	0,50	COVIT67595
1000	24/29	310	0,80	COVIT67695

Kolby miarowe PMP oranż, czarne opisy, kl. A, z korkiem PP

Certyfikat serii. Możliwość autoklawowania (nie zakręcone) w 121°C. Ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	szlif [mm]	wysokość [mm]	tolerancja [ml]	nr kat.
10	10/19	90	0,04	CVIT670950
25	10/19	115	0,04	CVIT671950
50	12/21	150	0,06	CVIT672950
100	14/23	180	0,10	CVIT673950
250	19/26	235	0,15	CVIT674950
500	19/26	270	0,25	CVIT675950
1000	24/29	310	0,40	CVIT676950

Kolby miarowe PMP oranż, czarne opisy, kl. A, z nakrętką PP

Certyfikat serii. Możliwość autoklawowania (nie zakręcone) w 121°C. Ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	gwint GL/szlif [mm]	wysokość [mm]	tolerancja [ml]	nr kat.
10	10/19	90	0,04	CVIT670040
25	10/19	115	0,04	CVIT671040
50	12/21	150	0,06	CVIT672040
100	14/23	180	0,10	CVIT673040
250	19/26	235	0,15	CVIT674040
500	19/26	270	0,25	CVIT675040
1000	24/29	310	0,40	CVIT676040

Kolby miarowe PMP czerwone opisy, kl. B, z nakrętką PP

Możliwość autoklawowania (nie zakręcone) w 121°C. Ciśnienie 2 bary. Bardzo przezroczyste.



pojemność [ml]	gwint GL/szlif [mm]	wysokość [mm]	tolerancja [ml]	nr kat.
10	10/19	90	0,08	CVIT677895
25	10/19	115	0,08	CVIT671895
50	12/21	150	0,12	CVIT672895
100	14/23	180	0,20	CVIT673895
250	19/26	235	0,30	CVIT674895
500	19/26	270	0,50	CVIT675895
1000	24/29	310	0,80	CVIT676895

Kolby miarowe PFA bez opisów, kl. A z nakrętką PFA

Możliwość autoklawowania (nie zakręcone) w 121°C. Ciśnienie 2 bary. Doskonała odporność chemiczna.



pojemność [ml]	gwint GL/szlif [mm]	wysokość [mm]	tolerancja [ml]	nr kat.
10	18	90	0,04	CVIT107097
25	18	115	0,04	CVIT107197
50	18	150	0,06	CVIT107297
100	18	180	0,10	CVIT107397
250	25	235	0,15	CVIT107497
500	25	270	0,25	CVIT107597

