

ŁAŹNIE ULTRADŹWIĘKOWE



Łąźnie ultradźwiękowe Polsonic
polsonic®

Produkt	Objętość wanny [litr]	Wymiary wanny dł. x szer. x wys. [mm]	Moc ultradźwięków [W]	Częstotliwość [kHz]	Moc grzałki [W]	Temp. [°C]	Timer [min]	Zawór spustowy	Wymiary zewn. dł. x szer. x wys. [mm]	Waga [kg]	Nr kat.
Sonic 0,5	1,0	150 x 135 x 65	2 x 80	40	brak	brak	brak	brak	175 x 165 x 185	2,2	POLSONIC05
Sonic 2	1,6	150 x 130 x 100	2 x 100	40	150	30 - 80	1 - 30	brak	175 x 165 x 220	2,8	POLSONIC20
Sonic 3	2,8	240 x 135 x 100	2 x 160	40	150	30 - 80	1 - 30	brak	265 x 165 x 230	3,7	POLSONIC30
Sonic 3S ze spustem	2,8	240 x 135 x 100	2 x 160	40	150	30 - 80	1 - 30	3/8 cala	265 x 165 x 230	3,7	POLSONIC3S
Sonic 5	6,0	500 x 135 x 100	2 x 320	40	300	30 - 80	1 - 30	3/8 cala	530 x 165 x 230	6,7	POLSONIC50
Sonic 6	5,7	295 x 145 x 150	2 x 240	40	300	30 - 80	1 - 30	3/8 cala	325 x 180 x 285	5,0	POLSONIC60
Sonic 6D	6,5	295 x 235 x 100	2 x 320	40	300	30 - 80	1 - 30	3/8 cala	325 x 265 x 225	5,9	POLSONIC6D
Sonic 9	9,0	320 x 295 x 100	2 x 480	40	300	30 - 80	1 - 30	brak	355 x 330 x 260	8,2	POLSONIC90
Sonic 10	9,5	295 x 235 x 150	2 x 400	40	300	30 - 80	1 - 30	3/8 cala	325 x 265 x 280	7,7	POLSONIC10
Sonic 14	14,0	320 x 220 x 210	2 x 400	40	400	30 - 80	1 - 30	1/2 cala	405 x 385 x 300	17,1	POLSONIC14
Sonic 22	30,0	300 x 400 x 250	2 x 700	40	800	30 - 80	1 - 30	1/2 cala	385 x 575 x 360	26,5	POLSONIC22
Sonic 33	42,0	550 x 300 x 250	2 x 1000	40	1200	30 - 80	1 - 30	1/2 cala	635 x 465 x 355	32,5	POLSONIC33
Sonic 36	48,0	450 x 300 x 330	2 x 800	40	1200	30 - 80	1 - 30	1/2 cala	535 x 475 x 430	29,6	POLSONIC36

! każdy model od SONIC 6 w górę może być wyposażony w elektroniczny sterownik mikroprocesorowy.



Sonic 0,5



Sonic 2



Sonic 3



Sonic 5



Sonic 6



Sonic 9



Sonic 10



Sonic 14



Sonic 22



Sonic 33



Sonic 36

Akcesoria Polsonic



Produkt	Nr kat.
Koszyk do myjki Sonic 0,5	POLSONIC37
Koszyk do myjki Sonic 2	POLSONIC38
Koszyk do myjki Sonic 3	POLSONIC39
Koszyk do myjki Sonic 5	POLSONIC40
Koszyk do myjki Sonic 6	POLSONIC41
Koszyk do myjki Sonic 6D	POLSONIC42
Koszyk do myjki Sonic 9 oraz Sonic 10	POLSONIC43
Koszyk do myjki Sonic 14	POLSONIC44
Koszyk do myjki Sonic 22	POLSONIC45
Koszyk do myjki Sonic 33	POLSONIC46
Koszyk do myjki Sonic 36	POLSONIC47
Wkładka na szkło do Sonic 2	POLSONIC48
Wkładka na szkło do Sonic 3 oraz Sonic 5	POLSONIC49
Wkładka na szkło do Sonic 6	POLSONIC50
Wkładka na szkło do Sonic 6D oraz Sonic 10	POLSONIC51
Zlewka szklana z pierścieniem mocującym o średnicy 65 mm	POLSONIC52
Stelaż do wiertel	POLSONIC53
Sterownik mikroprocesorowy, możliwość motażu od Sonic 6	POLSONIC54

Łaźnia ultradźwiękowe niebieska seria



Produkt	Objętość wanny [litr]	Wymiary wanny dł. x szer. x wys. [mm]	Moc ultradźwięków [W]	Częstotliwość [kHz]	Moc grzałki [W]	Temp. [°C]	Timer [min]	Zawór spustowy	Nr kat.
Łaźnia SB 50	1,0	150 x 85 x 65	50	40	brak	brak	0 - 120	brak	C00031SB50
Łaźnia SB 80	2,0	155 x 140 x 150	80	40	brak	brak	0 - 120	brak	C00031SB80
Łaźnia SB 100D	4,5	300 x 150 x 100	100	40	brak	brak	1 - 600	brak	C031SB100D
Łaźnia SB 3200D	6,0	300 x 155 x 150	180	40	brak	brak	1 - 600	brak	C31SB3200D
Łaźnia SB 3200DTD	6,0	300 x 155 x 150	180	40	400	RT - 80	1 - 999	opcja	CSB3200DTD
Łaźnia SB 5200DTD	10,0	300 x 240 x 150	200	40	800	RT - 80	1 - 999	opcja	CSB5200DTD
Łaźnia SB 4200DTD	14,0	300 x 240 x 200	400	40	800	RT - 80	1 - 999	opcja	CSB4200DTD



SB 50, SB 80



SB 100D



SB 3200D



SB 3200DTD



SB 4200DTD, 5200DTD

Łaźnie ultradźwiękowe Ultron
ULTRON

Produkt	Objętość wanny [litr]	Wymiary wanny dł. x szer. x wys. [mm]	Moc generatora ultradźwięków [W]	Częstotliwość [kHz]	Moc grzałki [W]	Temp. max [°C]	Zawór spustowy	Sterownik mikroprocesorowy	Waga [kg]	Nr kat.
U 501	1,0	120 x 110 x 70	80	21,5 lub 40	220	55	nie	opcja, podgrzewanie do 80°C	3,0	ULTRONU501
U 502	1,4	120 x 110 x 110	80	21,5 lub 40	220	55	nie		3,5	ULTRONU502
U 503	1,6	210 x 120 x 70	150	21,5 lub 40	220	55	opcja		3,0	ULTRONU503
U 504	2,5	270 x 120 x 70	160	21,5 lub 40	250	55	opcja		4,5	ULTRONU504
U 505	3,5	270 x 120 x 110	160	21,5 lub 40	250	55	opcja		5,5	ULTRONU505
U 506	4,0	480 x 115 x 70	300	21,5 lub 40	450	55	opcja		7,0	ULTRONU506
U 507	5,5	300 x 280 x 70	310	21,5 lub 40	250	55	opcja		10,0	ULTRONU507
U 509	9,0	300 x 280 x 120	320	21,5 lub 40	600	80	opcja		12,0	ULTRONU509
U 2 (wmywarka fotopolimeru)	2,5	290 x 270 x 70	150	21,5	300	80	brak		brak	8,0
U 32 A	10,0	475 x 280 x 75	340	21,5 lub 40	500	80	tak	opcja	10,0	ULTRONU32A
U 32 B	15,0	475 x 280 x 115	350	21,5 lub 40	500	80	tak	opcja	15,0	ULTRONU32B
U 32 C	23,0	475 x 280 x 170	360	21,5 lub 40	1000	80	tak	opcja	20,0	ULTRONU32C
U 20	15,0	220 x 220 x 300	350	21,5 lub 40	1000	80	tak	opcja	20,0	ULTRONU20
U 24	28,0	400 x 260 x 270	500	21,5 lub 40	1800	80	tak	opcja	25,0	ULTRONU24
U 37	47,0	390 x 300 x 400	600	21,5 lub 40	1800	80	tak	opcja	30,0	ULTRONU37
U 70	80,0	400 x 500 x 400	700	21,5 lub 40	2000	80	tak	opcja	48,0	ULTRONU70
U 100	144,0	640 x 500 x 450	1500	21,5 lub 40	4200	80	tak	przegubowy lub skośny panel na urządzeniu	96,0	ULTRONU100
U 150	175,0	720 x 540 x 450	2000	21,5 lub 40	5000	80	tak		134,0	ULTRONU150

! funkcja odgazowywania i regulacja mocy ultradźwięków [10-100%] dostępne opcjonalnie we wszystkich modelach (z wyjątkiem modelu U2); funkcja pracy ciągłej oraz timer [1-15/30/60/90 min] występują we wszystkich modelach (z wyjątkiem modelu U2)



U 501, U 502



U 503, U 504



U 505



U 506



U 507, U 509



U 2



U 20, U 24, U 37, U 70



U 100, U 150



U 32 A, U 32 B, U 32 C