

ZLEWKI



**Zlewki PP z niebieską skalą lub
 PMP z czerwoną skalą i wylewem**

Możliwość autoklawowania w 121 °C, ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	śr. zew. [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	ilość w opak. [szt.]	nr kat. /niebieska skala	nr kat. /czerwona skala/
10	25	35	2	12	CVIT605081	COVIT60503
25	31	47	5	12	CVIT606081	COVIT60603
50	40	60	10	12	CVIT607081	COVIT60703
100	49	70	20	12	CVIT608081	COVIT60803
150	56	80	20	12	CVIT609081	COVIT60903
250	68	94	50	6	CVIT610081	COVIT61003
400	77	109	50	6	CVIT611081	COVIT61103
500	88	122	100	6	CVIT618081	COVIT61803
600	91	125	100	6	CVIT612081	COVIT61203
800	98	136	100	6	CVIT613081	COVIT61303
1000	102	149	100	6	CVIT614081	COVIT61403
2000	133	183	200	6	CVIT615081	COVIT61503
3000	174	214	200	4	CVIT616081	COVIT61603
5000	185	148	500	4	CVIT617081	COVIT61703

Zlewki PP z wytłoczoną skalą i wylewem

Możliwość autoklawowania w 121 °C, ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	śr. zew. [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
25	40	35	5	12	C000211100
50	44	54	5	12	C000211101
100	55	62	5	12	C000211102
250	73	100	10	12	C000211103
500	89	120	10	12	C000211104
1000	110	150	25	6	C000211105
2000	138	184	25	6	C000211106
5000	170	260	200	2	C000211107

Zlewki PFA z wytłoczoną skalą i wylewem

Wytrzymałość od -200°C do +260°C.

Możliwość autoklawowania w 121°C, ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	śr. zew. [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
25	32	50	5	1	CVIT110205
50	39	59	10	1	CVIT110305
100	50	72	20	1	CVIT110405
250	67	96	50	1	CVIT110605
500	88	122	100	1	CVIT110905
1000	109	141	100	1	CVIT111005

Zlewki PP z niebieską skalą i wylewem

Możliwość autoklawowania w 121 °C, ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	h [mm]	nr kat.
50	60	C000611201
100	70	C000611202
250	94	C000611203
500	122	C000611204
1000	149	C000611205
2000	183	C000611206
5000	148	C000611207

Zlewki PTFE z wylewem

Wysoka wytrzymałość temperaturowa do +280°C.

Bardzo wysoka wytrzymałość chemiczna.



pojemność [ml]	śr. zew. [mm]	h [mm]	grubość ścianki [mm]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
5	22	24	2	1	CVIT112197
10	25	39	2	1	CVIT112297
25	32	47	2	1	CVIT112397
50	42	55	2	1	CVIT112497
100	55	68	3	1	CVIT112597
250	62	93	3	1	CVIT112697
500	81	126	4	1	CVIT112797
1000	102	157	4	1	CVIT112897

Zlewki ETFE z czarną skalą i wylewem

Wytrzymałość od -200°C do +150°C. Możliwość autoklawowania w 121°C. Bardzo wysoka wytrzymałość chemiczna. Ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	śr.zew. [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
25	32	50	5	1	CVIT110204
50	39	59	10	1	CVIT110304
100	50	72	20	1	CVIT110404
250	67	96	50	1	CVIT110604
400	77	109	50	1	CVIT110704
500	88	122	100	1	CVIT110904
600	91	125	100	1	CVIT110804
1000	105	143	100	1	CVIT111004

Zlewki PP z uchem, z niebieską skalą i wylewem

Możliwość autoklawowania w 121°C. Ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	śr.zew. [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
50	40	70	2	24	CVIT446081
100	50	80	2	24	CVIT447081
250	70	120	5	12	CVIT440081
500	91	133	10	12	CVIT441081
1000	116	170	10	6	CVIT442081
2000	150	215	20	6	CVIT443081
3000	170	242	50	6	CVIT444081
5000	210	270	100	6	CVIT445081

Zlewki PP z uchem, z wytłoczoną skalą i wylewem

Możliwość autoklawowania w 121°C. Ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	śr.zew. [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
250	83	99	10	12	C002811101
500	97	126	10	12	C002811102
1000	114	170	10	6	C002811103
2000	150	212	20	6	C002811104
3000	170	242	100	6	C002811105
5000	210	270	250	4	C002811106

Zlewki PP z uchem, z wytłoczoną skalą i wylewem

Możliwość autoklawowania w 121°C. Ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	śr.zew. [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
250	75	115	5	12	CVIT480941
500	100	140	10	12	CVIT481941
1000	125	167	10	12	CVIT482941
2000	148	212	20	12	CVIT483941
3000	170	242	50	12	CVIT484941

Zlewki PP z uchem, z wytłoczoną skalą i wylewem

Możliwość autoklawowania w 121°C. Ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	śr.zew. [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
50	40	70	2	24	CVIT446941
100	50	80	2	24	CVIT447941
250	70	120	5	12	CVIT440941
500	91	133	10	12	CVIT441941
1000	116	170	10	6	CVIT442941
2000	150	215	20	6	CVIT443941
3000	170	242	50	6	CVIT444941
5000	210	270	100	6	CVIT445941

Zlewki SAN z uchem, z wytłoczoną skalą i wylewem

Bardzo przezroczyste.



pojemność [ml]	śr.zew. [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
250	70	120	5	12	COVIT44091
500	91	133	10	12	COVIT44191
1000	116	170	10	6	COVIT44291
2000	150	215	20	6	COVIT44391
3000	170	242	50	6	COVIT44491

Zlewki PP z uchem, z wytłoczoną skalą i wylewem

Możliwość autoklawowania w 121°C. Ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	h [mm]	nr kat.
100	99	C060811200
250	126	C060811201
500	170	C060811202
1000	212	C060811203
2000	242	C060811204
5000	270	C060811205

Kolby stożkowe PP z niebieską skalą, sz/sz z nakretką

Możliwość używania z odpowiednimi korkami silikonowymi (SI), gumowymi (NR). Możliwość autoklawowania w 121°C. Ciśnienie 2 bary.



pojemność [ml]	szlif [mm]	gwint GL [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
50	34/35	40	10	1	CVIT666941
100	34/35	40	20	1	CVIT667941
250	45/40	52	50	1	CVIT668941
500	45/40	52	100	1	CVIT669941
1000	45/40	52	200	1	CVIT670941

NOTATKI



Kolby stożkowe bez skali, sz/sz z nakretką



pojemność [ml]	gwint GL/szlif [mm]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
100	34/35	12	C000238101
250	34/35	12	C000238102
500	45/40	12	C000238103

Kolby stożkowe PMP z czerwoną skalą, sz/sz z nakretką

Możliwość używania z odpowiednimi korkami silikonowymi (SI), gumowymi (NR). Bardzo przezroczyste.



pojemność [ml]	szlif [mm]	gwint GL [mm]	podziałka [ml]	ilość w op. [szt.]	nr kat.
50	34/35	40	10	1	COVIT66695
100	34/35	40	20	1	COVIT66795
250	45/40	52	50	1	COVIT66895
500	45/40	52	100	1	COVIT66995
1000	45/40	52	200	1	COVIT67095